

A11 Таблица выбора

A11: Применение волоконно-оптических кабелей HITRONIC® и компонентов – общий обзор

Cable Designation	Применение											
	сертификат UL	особогибкий	термостойкий	ограниченная УФ стойкость	для условий с механич. нагр.	без галогенов	комбинированный	INTERBUS	PROFIBUS	система двухсторонней передачи данных	Система односторонней передачи данных	SERCOS интерфейс
<b>Lapp Kabel HITRONIC® с оптическим волокном (POF) – тип волокна, артикул</b>												
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 030				•		•					•	
HITRONIC® POF SIMPLEX PVC POF 980/1000, артикул 2185 201	•										•	
HITRONIC® POF SIMPLEX S PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 205				•		•					•	•
HITRONIC® POF SIMPLEX S PA-PUR POF 980/1000, артикул 2185 204				•		•					•	•
HITRONIC® POF SIMPLEX PE POF 980/1000, артикул 2185 001				•		•					•	
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 207		•		•		•					•	
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 213		•		•		•		•	•	•		
HITRONIC® POF SIMPLEX 105 °C XPE POF 980/1000, артикул 2185 202			•	•		•					•	
HITRONIC® POF DUPLEX PE POF 980/1000, артикул 2185 010				•		•		•	•	•		
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 211				•	•	•		•	•	•		
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PVC POF 980/1000, артикул 2185 209								•	•	•		
HITRONIC® POF DUPLEX PVC-PVC POF 980/1000, артикул 2185 210								•	•	•		
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR POF 980/1000, артикул 2185 040				•		•		•	•	•		
HITRONIC® POF MULTI FIBRE PE-PVC артикул 3036 010 HITRONIC®				•				•	•	•	•	
FD P <b>DESINA®</b> 4 x 1,5 + 2 x POF 980/1000, артикул 2186 001				•		•	•			•		
<b>Lapp Kabel HITRONIC® с волокном (PCF)</b>												
HITRONIC® BUS PCF DUPLEX indoor артикул 2185 311								•	•	•		
HITRONIC® BUS PCF DUPLEX outdoor артикул 2185 302								•	•	•		
<b>Lapp Kabel HITRONIC® с волокном (GOF)</b>												
HITRONIC® HQN для наружного применения (A-DQ(ZN)B2Y)				•		•						
HITRONIC® H1H для внутреннего применения (J-D(ZN)H)						•						
HITRONIC® HUN универсальное применение (J/A-DQ(ZN)BH)						•						
HITRONIC® HRH Breakoutkabel (AT-V(ZN)HH)						•						
HITRONIC® HDH Mini-Breakoutkabel (J-V(ZN)H)						•						
HITRONIC® FD Mobil, подв. применение (AT-VQ(ZN)11Y)	•											

Примечание: стандартная длина: 100 м и 500 м.  
другие длины = по запросу

ÖLFLEX®  
UNITRONIC®  
ETHERLINE®  
HITRONIC®  
EPIC®  
SKINTOP®  
SILVYN®  
FLEXIMARK®  
АКСЕССУАРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЕ