Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Настенные холодильные агрегаты Blue e+ Полная мощность охлаждения 1,60 кВт – SK 3185.830

Date : 18.02.2018

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Настенные холодильные агрегаты Blue e+ Полная мощность охлаждения 1,60 кВт – SK 3185.830

created: 18.02.2018 build on www.rittal.com/ru-ru

Описание продукции

Преимущества:	Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Материал:	Листовая сталь
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	Внутренний контур IP 55
Комплект поставки:	Вкл. крепежный материал Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Указание:	Обратите внимание на указания по монтажу.

Особенности продукции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511:	L 35 L 35 при 50 Гц: 1,6 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 1,6 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 1,2 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 1,2 kW
Мощность (свободного воздушного потока):	Внешний контур: 895 m³/h Внутренний контур: 700 m³/h

Â© Rittal 2018

Номинальное рабочее напряжение:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Размеры:	Ширина: 400 mm Высота: 950 mm Глубина: 310 mm
Регулирование температуры:	Контроллер e+ (заводская установка +35°C)
Диапазон температур:	Хранение: -40°C...+70°C Диапазон температур (окружающая среда): -20°C...+60°C Диапазон установок: +20°C...+50°C
Хладагент/объем:	Хладагент: R134a Кол-во: 750 g Потенциал голобального потепления (GWP): 1430 CO_2 эквивалент (CO_2e): 1,07 t
Номинальная мощность P---sub---эл--subcl---:	L 35 L 35 при 50 Гц: 0,54 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 0,54 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 0,61 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 0,61 kW
Номинальная мощность:	0,62 kW
Допустимое давление (p макс.):	24 бар
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511:	3,05
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц L35 L35:	6,4
Вес:	30,5 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Описание продукта (длинное):	SK холодильный агрегат Blue e+, настенный, 1,5 кВт, 110-240 В, 1~, 380-480 В, 3~, 50-60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 400x950x305 мм

Сертификаты

Сертификаты:	TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit

	UL + C-UL
Пояснения:	Декларация о соответствии