

# Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 454

#### Цвет:

– RAL 7035

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 21 без фильтрующей прокладки
- IP 55 вкл. фильтрующую прокладку

#### Комплект поставки:

– Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку

#### Указание:

– Для энергоэффективной работы вентиляторов рекомендуется применение регуляторов и индикаторов температуры

#### Сертификаты:

Можно найти в Интернете

#### Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

## Мощность свободного воздушного потока 500 – 873 м<sup>3</sup>/ч

Арт. №	Кол-во	3138.000	3139.100	3139.110	3140.100	3140.110	3140.140	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		–	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/60 460, 3~, 60	
<b>Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок) м<sup>3</sup>/ч</b>		–	<b>500 / 525</b>	<b>500 / 525</b>	<b>873 / 965</b>	<b>873 / 965</b>	<b>863 / 942</b>	
<b>Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками) м<sup>3</sup>/ч</b>		–	<b>417 / 446</b>	<b>417 / 446</b>	<b>725 / 759</b>	<b>725 / 759</b>	<b>700 / 749</b>	
Номинальный ток А		–	0,22 / 0,27	0,43 / 0,55	0,43 / 0,56	0,88 / 1,17	0,17 / 0,19	
Входной предохранитель А		–	6	6	6	6	–	
Защитный автомат двигателя А		–	–	–	–	–	6,3...10	
Потребляемая мощность Вт		–	50 / 62	49 / 62	98 / 130	101 / 135	90 / 122	
Ширина мм		400	400	400	400	400	400	
Высота мм		133	133	133	133	133	133	
Глубина мм		400	400	400	400	400	400	
Максимальная монтажная глубина мм		27,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	
Необходимый монтажный вырез мм		258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	
Вентилятор		без двигателя	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, трехфазный двигатель	
Диапазон рабочих температур		-30°С...+55°С	-30°С...+55°С	-30°С...+55°С	-30°С...+55°С	-30°С...+55°С	-30°С...+55°С	
Диапазон температур хранения		-40°С...+70°С	-40°С...+70°С	-40°С...+70°С	-40°С...+70°С	-40°С...+70°С	-40°С...+70°С	

#### Комплектующие

Выходной фильтр	1 шт.	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	457
Сменные фильтрующие прокладки	12 шт.	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	456
Термостат	1 шт.	–	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467
Термостат с разгрузкой от натяжения	1 шт.	–	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	467
Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	–	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	466
Гигростат	1 шт.	–	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	468
Гигростат с разгрузкой от натяжения	1 шт.	–	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	3118.100	468