

# Встраиваемые вентиляторы Varío для 482,6 мм (19")




Комплектующие для контроля микроклимата Страница 454

#### Комплект поставки:

- Готовое к подключению устройство
- Вкл. блок клемм и крепежный материал

#### Сертификаты:

Можно найти в Интернете



## Мощность свободного воздушного потока 320 – 480 м<sup>3</sup>/ч

Арт. №	Кол-во	3350.230	3351.230	3352.230	3352.500	Стр.
С контролем		–	–	–	■	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115 - 230, 1~, 50/60 24 (DC)	
<b>Мощность свободного воздушного потока м<sup>3</sup>/ч</b>		<b>320</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	
Кол-во вентиляторов		2	3	3	3	
Расстояние между осями мм		85	85	105	105	
Номинальный ток А		0,24 / 0,22	0,36 / 0,33	0,36 / 0,33	0,85 / 0,85	
Входной предохранитель А		6	6	6	6	
Ширина мм		482,6	482,6	482,6	482,6	
Высота мм		44	44	44	44	
Глубина мм		200	200	200	200	
Диапазон рабочих температур		-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	
Уровень шума дБ(А)		51	51	51	51	
Вес кг		2,0	2,7	2,78	2,04	
<b>Дополнительно необходимо</b>						
Направляющая рама	1 шт.	3355.100	3355.100	3355.100	3357.100	
<b>Комплектующие</b>						
Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	466
Термостат	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467
Термостат с разгрузкой от натяжения	1 шт.	3110.100	3110.100	3110.100	3110.100	467
Регулятор числа оборотов	1 шт.	3120.200	3120.200	3120.200	–	470