

# Нагнетающие вентиляторы для 482,6 мм (19")




Комплектующие для контроля микроклимата Страница 454

#### Комплект поставки:

- Готовое к подключению устройство
- Фильтрующая прокладка

#### Сертификаты:

Можно найти в Интернете



## Мощность свободного воздушного потока 320 м<sup>3</sup>/ч

Арт. №	Кол-во	3144.000	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	
<b>Мощность свободного воздушного потока м<sup>3</sup>/ч</b>		<b>320</b>	
Номинальный ток А		0,16	
Потребляемая мощность Вт		37	
Ширина мм		482,6	
Высота мм		88	
Глубина мм		158	
Диапазон рабочих температур		-10°C...+55°C	
Уровень шума дБ(А)		52	
Число оборотов rpm		2245	
Макс. стат. перепад давления Pa		65 - 70	
Вес кг		2,02	

#### Комплектующие

Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3114.200	466
Термостат	1 шт.	3110.000	467
Термостат с разгрузкой от натяжения	1 шт.	3110.100	467
Фильтрующие прокладки	5 шт.	3177.000	454
Выходная передняя решетка 2 U	1 шт.	3176.000	459
Регулятор числа оборотов	1 шт.	3120.200	470