

Комплектующие для контроля микроклимата

Монтажные комплектующие



Потолочные панели TS

Для монтажа потолочных холодильных агрегатов, потолочных воздушно-водяных теплообменников, потолочных вентиляторов и вентиляционной насадки TS. Вырезы в потолочной панели расположены таким образом, что потолочные холодильные агрегаты устанавливаются посередине шкафа.

Преимущества:

– Простой и быстрый монтаж

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:


– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Указание:

- При монтаже холодильных агрегатов на потолочной панели 8801.310 происходит коллизия с рым-болтами шкафа, поэтому к потолочной панели прилагаются винты для ее крепления.
- Крепление с потолочной панелью 8801.340 реализуется изнутри с помощью уголка и скоб-держателей.



B1 = ширина

T1 = глубина

B2 = ширина выреза

T2 = глубина выреза

T3 = расстояние от выреза до задней стенки

Подходит для ширины/глубины шкафа мм	Подходит для арт. №	Ш x В x Г мм	Ширина выреза мм	Глубина выреза мм	Расстояние от выреза до задней стенки мм	Кол-во	Арт. №
600 x 600	3209.../3210.../3383.../3384.../3385.../3273.../8801.380	567,5 x 13 x 567,5	490	390	61,3	1 шт.	8801.310
800 x 600	3382.../3359.../3149.4../3149.8..	767,5 x 13 x 567,5	475	260	129,3	1 шт.	8801.320
800 x 600	3209.../3210.../3383.../3384.../3385.../3273.../8801.380	767,5 x 13 x 567,5	490	390	61,3	1 шт.	8801.330
800 x 600	3386.../3387....	767,5 x 13 x 567,5	692	392	57,8	1 шт.	8801.340
1200 x 600	3209.../3210.../3383.../3384.../3385.../3273.../8801.380	1167,5 x 13 x 567,5	490	390	61,3	1 шт.	8801.350

Защитная рама

для плоских холодильных агрегатов

Плоские холодильные агрегаты можно монтировать и демонтировать на двери или стенке шкафа. Защитная рама придает холодильному агрегату закрытый вид.

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

- Защитная рама
- Уплотнение и крепежный материал

Подходит для арт. №	Кол-во	Арт. №
3366...	1 шт.	3377.000

