

# Электроснабжение

## Блоки розеток



### Кабельная распределительная коробка с многофункциональным уголком

Уголок можно установить во все сетевые шкафы. Распределительная коробка используется как точка распределения питания по потребителям (вентиляторам, лампам и блокам розеток). Помимо использования с распределительной коробкой, уголок может использоваться для установки термостата 3110.000 или гигростата 3118.000, благодаря соответствующим встроенным отверстиям.

**Материал:**

– Листовая сталь

**Цвет:**

– RAL 7035

**Комплект поставки:**

- 1 кабельная распределительная коробка
- 1 уголок
- 6 м кабель подключения 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> (гибкий).

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7280.035



### Розетка

- Для монтажа на несущих шинах TS 35/7,5 и TS35/15 согласно EN 60 715
- Винтовые зажимы единые с одной стороны
- Ширина корпуса 45 мм

**Технические характеристики:**

- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 16 А

**Материал:**

– Полиамид

**Цвет:**

– Серый

**Стандарты:**

- DIN VDE 0620-1
- DIN 49 440-1

Исполнение	Кол-во	Арт. №
Schuko/CEE 7/3	2 шт.	2506.100



### Сервисная розетка

#### для крепления на раму шкафа/16 А

Установка одной сервисной розетки в рамках независимой цепи электропитания, отдельно от компьютерной сети и ИБП.

Простая установка при помощи крепежных уголков, прикрепляемых к раме корпуса.

Тип: Schuko/CEE 7/3

**Материал:**

- Крепежные уголки: листовая сталь
- Розетка: пластик

**Поверхность:**

- Несущий уголок: листовая сталь, оцинкованная

**Комплект поставки:**

- 1 крепежный уголок
- Крепежный уголок, розетка с защитой от влаги (IP 44)
- Крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7280.100

