## Цоколь

### Литые ножки

Для надежной установки
- корпуса для ПК Tower

или
- других конструкций

Глубина: 700 мм

**Материал:**
– Литой алюминий

**Цвет:**
– RAL 7035

**Комплект поставки:**
– Вкл. крепежный материал

| Кол-во | Арт. № |
|---|---|
| 2 шт. | **6902.920** |

**Комплектующие:**

– Крепление к полу CP 6147.000, см. страницу 205
– Двойные поворотные ролики, см. страницу 628

### Регулировочные ножки

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

**Нагрузочная способность:**
– Макс. допустимая статическая нагрузка: 400 кг на регулировочную ножку

**Диапазон регулировки:**
– M12: 55 мм – 125 мм
– M16: 45 мм – 120 мм

**Материал:**
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

| Резьба | Кол-во | Арт. № |
|---|---|---|
| M12 | 4 шт. | **2889.000** |
| M16 | 4 шт. | **2890.000** |

**В качестве альтернативы можно использовать:**

– Регулировочные ножки Hygienic Design, см. страницу 210

### Траверса

**для TS, SE, CM, TP, PC, IW**
**регулируемая**
- Для повышения устойчивости установки
- Высота 70 мм
- Регулируется под глубину корпуса

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.

**Материал:**
– Листовая сталь

**Поверхность:**
– Окрашенная

**Цвет:**
– RAL 7015

| Для глубины корпуса мм | Арт. № |
|---|---|
| 400 | **8601.450** |
| 500 | |
| 600 | **8601.680** |
| 800 | |

**Комплектующие:**

– Двойные поворотные ролики 6148.000, 7495.000, см. страницу 628
– Регулировочные ножки 4612.000, 7493.100, см. страницу 628