

## Обзорные окна/индикаторные панели

### Индикаторная панель

Для монтажа на

- АЕ вместо двери
- поверхностях

Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.

#### Материал:

- Алюминий, анодированный

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 54

#### Комплект поставки:

- Алюминиевая рама
- Панель табло
- Шарниры
- Держатели

Применяется в качестве двери для АЕ	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №
1001.600 1002.500 1002.600 1032.500 1035.500	197	297	34	2740.000 <sup>1)</sup>
1004.600 1011.600 1030.500 1031.500	377	297	34	2741.000
1006.500 1006.600 1380.500	377	377	34	2742.000
1008.600 1038.500 1338.500	377	597	34	2743.000
1007.600 1013.600 1050.500 1350.500	497	497	34	2745.000
1009.600 1039.500 1339.500	597	377	34	2744.000
1010.500 1010.600 1060.500 1360.500	597	597	34	2746.000

<sup>1)</sup> У АЕ используется только на задней стенке

Монтажная поверхность:

(ширина -70 мм) x (высота -70 мм)


Размеры алюминиевой панели:

(ширина -54 мм) x (высота -54 мм)



#### Комплектующие:

- Поворотный замок 2749.000, см. страницу 669



### Поворотный замок

Может использоваться дополнительно для индикаторных панелей на панели управления или стенке корпуса.

Стандартный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение С и пластиковую ручку, исполнение С.

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2749.000



#### Комплектующие:

- Замочные вкладыши, исполнение С, см. страницу 680
- Пластиковая ручка, исполнение С, см. страницу 679



### Обзорное окно

#### для индикаторной панели

Для защиты элементов индикации и управления. С монтажной высотой макс. 35 мм.

#### Материал:

- Рама: алюминий, анодированный
- Обзорное окно: оргстекло, дымчатое

#### Комплект поставки:

- Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 Е

Для индикаторной панели	Арт. №
2741.000	2791.000
2742.000	2792.000

