Двери/замки

Система замков





Замок для второй двери для тѕ

Для возможности оптимального доступа ко второй половине двустворчатой двери снаружи, если доступ к ручке с внутренней стороны затруднен поворотной рамой или 19" компонентами. Последующая адаптация второй двери может быть выполнена с помощью прилагаемого шаблона. Необходимость во внутренней ручке отпадает.

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 шт.	8611.370



Комплектующие:

 Стандартный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 680





Блокировка запорной штанги согл. CNOMO¹⁾

Подходит для всех запорных штанг дверей TS и обзорных дверей со стандартным замком или комфортной ручкой

блокировка предотвращает смещение запорной штанги при открытой двери. Устанавливается на штырь направляющей штанги.

1) СNOMO является предписанием французской автомобильной промышленности. Из соображений безопасности ручка при открытой двери не должна закрываться.

Кол-во	Арт. №
10 шт.	8611.210



Дополнительно необходимо:

для CNOMO¹⁾
Замочные вкладыши, исполнение F, вкладыш под треугольный ключ 6,5 мм, см. страницу 680





Пружнинная шайба

При демонтаже запорных элементов TS, пружинные шайбы не подлежат повторному использованию.

Материал:

Пружинная сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

	Кол-во	Арт. №
Пружнинная шайба	100 шт.	8800.070

Двери/замки

Система замков

Арт. №

2534.100

2534.500

Предохранительные цилиндрические вкладыши

Исполнение	В	c
	С замком № 3524 Е¹)	С замком № 3524 Е¹)
Латериал	Цинковое литье под давлением	Цинковое литье под давлением
	Арт. №	
	2571.000	2525.000

¹⁾ C 2 ключами



Замок с профильным полуцилиндром

для компактных распределительных шкафов АЕ

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.



Комплектующие:

Исполнение

RAL 7035


никелированная (матовая)


Профильный полуцилиндр, см. страницу 675





Материал:

- Цинковое литье под давлением









Защитная крышка замка

для навесных замков или многократных

Для дооснащения всех компактных распределительных шкафов АЕ из листовой стали с поворотным замком.

Материал:

Цинковое литье под давлением

Поверхность:

Никелированная

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2493.000



Двери/замки

Система замков



Многократный замок

для 6 навесных замков

Идеальное решение, если для проведения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию необходимо реализовать индивидуальное право доступа для нескольких лиц.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
2 шт.	2493.500



Защитная крышка замка

с возможностью пломбирования

Может использоваться для всех типов шкафов со специальными замочными коробками Rittal, например, АЕ и ЕВ


Материал:

Полиамид

Цвет:

RAL 7035

Арт. №	Кол-во
2476.000	2 шт.



Предохранительный замок

Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.

Функция:

- Блокировка двери при включенном главном выключателе
- Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери
- Контроль блокировочного магнита с помощью дополнительного замыкающего контакта

Комплект поставки:

- Запор
- Исполнительный механизм
- Несущий уголок Крепежный материал

	Напряжение питания для блокировочного магнита	Арт. №
•	230 B AC 11 BA	2416.000
•	24 B DC 8 BT	2418.000
	120 B AC 8 BA	2419.000





Дополнительно необходимо:

Для шкафов с двустворчатыми дверями (для двери с дверцами "внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа закрыта"): концевой выключатель двери 4127.010, см. страницу 755