

Системные шасси TS 17 x 73 мм

5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS
 - на внешнем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
 - на внутреннем монтажном уровне, по периметру, со смещением по высоте
- на трубчатую раму двери TS, SE и PC
- у SE дополнительно монтируется по глубине на верхний горизонтальный профиль
- в SM и TP при помощи шины для внутреннего монтажа
 - по глубине, для внешнего монтажного уровня
 - по ширине, для внутреннего монтажного уровня

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежные винты

! Дополнительно необходимо:

- При монтаже в SM, TP: шина для внутреннего монтажа, см. страницу 716

+ Комплектующие:

- Винты, см. страницу 737
- Кабельные хомуты для быстрого монтажа 2597.000, см. страницу 785

Для внешнего монтажного уровня



Для ширины/глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
300	4 шт.	8612.130
400	4 шт.	8612.140
500	4 шт.	8612.150
600	4 шт.	8612.160
800	4 шт.	8612.180
1000	4 шт.	8612.100
1200	4 шт.	8612.120

Для внутреннего монтажного уровня или для трубчатой рамы двери

Для ширины двери мм	Для ширины/глубины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
400	300	290	4 шт.	8612.030
500	400	390	4 шт.	8612.040
600	500	490	4 шт.	8612.050
–	600	590	4 шт.	8612.060
800	–	690	4 шт.	8612.070
900	800	790	4 шт.	8612.080
1000	–	890	4 шт.	8612.090
–	1000	990	4 шт.	8612.000
–	1200	1190	4 шт.	8612.020

Примеры монтажа:

См. со страницы 713



Фиксация TS

для системных шасси 17 x 73 мм

Преимущества:

- Для фиксации системных шасси TS, когда такие детали, как монтажная панель загораживают доступ к винтам
- Возможно использование в качестве держателя для защиты от прикосновения, в случае крепления к системным шасси или раме шкафа

Кол-во	Арт. №
12 шт.	8612.010

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

