

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию

Приборная полка, выдвижная 482,6 мм (19") для TS IT, TE

Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.

- Опорная ширина: 419 мм
- Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
- Быстрый монтаж без инструмента одним человеком с передней стороны шкафа
- Автоматическая фиксация
- Полное выдвижение

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Приборная полка: окрашенная
- Монтажный комплект/телескопические направляющие: оцинкованные

Цвет:

- Приборная полка: RAL 9005

Комплект поставки:


- Приборная полка, перфорированная
- Телескопическая направляющая с монтажным комплектом
- Вкл. крепежный материал

Расстояние между плоскостями мм	Нагрузочная способность статическая кг	Высота U	Глубина мм	Кол-во	Арт. №
400 – 600	50	1	500	1 шт.	5501.675
600 – 900	50	1	700	1 шт.	5501.685
400 – 600	100	1½	500	1 шт.	5501.715
600 – 900	100	1½	700	1 шт.	5501.725



Комплектующие:

- Ручки для приборных полок 5501.730, см. страницу 747
- Держатель кабеля, на шарнирах, см. страницу 747



Приборная полка, выдвижная для TE

Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.

Преимущества:

- С регулировкой глубины для адаптации к расстоянию между 19" плоскостями с шагом 25 мм
- Полное выдвижение

Материал:

- Полка: листовая сталь

Поверхность:

- Основание: окрашенное
- Монтажный комплект/телескопические направляющие: оцинкованные

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Приборная полка с перфорацией
- Телескопические направляющие с монтажным комплектом

Опорная поверхность, ширина мм	409
Опорная поверхность, глубина мм	500
Расстояние между 19" плоскостями мм	395 - 645
Нагрузочная способность (статическая) Н	500
Кол-во	1 шт.
Арт. №	7000.625

