

Универсальный светильник со встроенным датчиком движения

Преимущества:

- Изолированный пластиковый корпус
- Энергоэффективная лампа
- Простое крепление светильника в шкафу

Материал:

- Пластик

Комплект поставки:

- Вкл. крепежные зажимы

Дополнительно необходимо:

- Комплектующий для подключения, см. страницу 755



Технические характеристики	Розетка	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №	Сертификаты
18 Вт, 110 – 240 В, 50 – 60 Гц	Schuko	343	95	55	4155.110	VDE
	–	343	95	55	4155.010	VDE
	–	343	95	55	4155.510	UL

Комфортный светильник

без концевого выключателя двери

Технические характеристики	Розетка	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №	Сертификаты
14 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	452	117	50	4139.140	ENEC
18 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	682	117	50	4139.180	ENEC
30 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	987	117	50	4139.300	ENEC

с концевым выключателем двери

Технические характеристики	Розетка	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №	Сертификаты
14 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	452	117	50	4139.150	ENEC
18 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	682	117	50	4139.190	ENEC
30 Вт, 100 – 240 В, 50/60 Гц	Schuko	987	117	50	4139.350	ENEC

Дополнительно необходимо:

- Комплектующие для подключения, см. страницу 755

