

Прокладка кабеля

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель ВОЛС, 1 U

482,6 мм (19")

Интегрированные спереди 4 направляющих скобы для ВОЛС позволяют оптимально распределять макс. 48 кабелей.


Материал:

- Панель: листовая сталь
- Органайзеры: 2 К-пластик

Цвет:

- Панель: RAL 7035
- Направляющие скобы, снаружи: RAL 7035, внутренний корпус черный

U	Кол-во	Арт. №
1	1 шт.	7256.035

 **В качестве альтернативы можно использовать:**

- Распределительная панель ВОЛС 7116.500, см. страницу 789



Панель для ввода кабеля

482,6 мм (19")

Вырез 390 x 40 мм (2 U) или 390 x 20 мм (1 U) с щеточным вводом.

Материал:

- Панель: листовая сталь, окрашенная
- Щеточный буртик: пластик

Цвет:

- RAL 9005

U	Вырез мм	Цвет	Кол-во	Арт. №
1	390 x 20	RAL 7035	1 шт.	7140.535
1	390 x 20	RAL 9005	1 шт.	5502.255
2	390 x 40	RAL 7035	1 шт.	7150.535
2	390 x 40	RAL 9005	1 шт.	5502.265



Прокладка кабеля на 482,6 мм (19") плоскости

Для правильной прокладки кабеля на 482,6 мм (19") монтажных системах с одной или двумя крепежными плоскостями предусмотрены пять систем фиксации кабеля:

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

1 С-образная профильная шина

для крепления между любыми 482,6 мм (19") плоскостями, для кабельных зажимов

С-образная профильная шина	Кол-во	Арт. №
482,6 мм (19") плоскости	6 шт.	7016.100

2 Кабельные шины

для крепления между любыми 482,6 мм (19") плоскостями, для кабельных хомутов.

Кабельная шина	Кол-во	Арт. №
482,6 мм (19") плоскости	6 шт.	7016.110

