

19" монтажное оборудование

Поворотные рамы



Поворотная рама, большая

с панелью, для шкафов шириной 800 мм
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Рама: оцинкованная
– Панель: окрашенная

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. поворотный замок под ключ с двойной бородкой и детали для установки на монтажный комплект

Монтаж	Полная комплектация, ширина 800 мм, спереди/со смещением назад	Секционный монтаж сверху, ширина 800 мм, спереди/со смещением назад	Секционный монтаж в середине (по высоте), ширина 800 мм, спереди/со смещением назад

Положение монтажа	сбоку	в середине
с шарниром	130°/180°	180°

Для ширины шкафа мм			800	
U	Для мин. высоты шкафа мм	Кол-во	Арт. №	
22	1200	1 шт.	2323.235	2324.235
31	1600	1 шт.	2332.235	–
36	1800	1 шт.	2337.235	2338.235
40	2000	1 шт.	2341.235	2342.235
45	2200	1 шт.	2346.235	2347.235

Исполнение для тяжелого оборудования¹⁾

U	Для высоты шкафа мм	Кол-во	Арт. №	
40	2000	1 шт.	7858.100	–

Комплектующие

Система замков Ergoform-S	см. страницу 678
Замочные вкладыши, исполнение А	см. страницу 680

Дополнительно необходимо:

1) Монтажные комплекты

Для шкафа		Шарнир	Нагрузка	Арт. №	Кол-во
TS	SE				
■	■	130°	< 1500 Н ³⁾	1995.235	1 шт.
■	■		< 1500 Н ²⁾	1995.835	1 шт.
■	■	180°	< 1200 Н ³⁾	1997.235	1 шт.
■	■		< 1200 Н ²⁾	1997.835	1 шт.

¹⁾ Нагрузочная способность 350 кг, вкл. монтажный комплект, для высоты шкафа 2000 мм

²⁾ Установка возможна только при демонтированной направляющей шине монтажной панели

³⁾ Максимальная нагрузка 800 Н при демонтированной направляющей шине монтажной панели TS

2) Для TS, SE: системные шасси TS 23 x 73 мм, необходимо 2 или 4 шт.

Монтаж по ширине/глубине шкафа TS	Кол-во	Арт. №	Страница
400	4 шт.	8612.040 ¹⁾	717
500	4 шт.	8612.550	718
600	4 шт.	8612.560	718
800	4 шт.	8612.580	718
1000	4 шт.	8612.500	718
1200	4 шт.	8612.520	718

¹⁾ Системные шасси TS 17 x 73 мм

Указание:

– Для фиксации открытой рамы необходим фиксатор поворотной рамы, см. страницу 799