

# 19" монтажное оборудование

## Дюймовый монтаж

### Полка

#### для малогабаритного оборудования

Для надежного крепления малогабаритного оборудования, несовместимого с 19", такого как модемы, блоки питания, маршрутизаторы и др. Полка, расположенная под углом, для монтажа в свободном пространстве сбоку между монтажной плоскостью 482,6 мм (19") и боковой стенкой на L-образные профильные шины, монтажную раму или шасси. Фиксация оборудования и кабелей подключения осуществляется легко и быстро при помощи "липучки" или кабельных хомутов. Также пригодна и для прокладки кабеля по глубине шкафа.

#### Материал:

– Листовая сталь

#### Поверхность:

– Оцинкованная

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Ш x B x Г мм	Кол-во	Арт. №
350 x 150 x 97	1 шт.	7246.500

#### Комплектующие:

- Фиксатор-"липучка", см. страницу 785
- Кабельные хомуты, см. страницу 785



### 19" фиксатор, 1 U

#### с контактированием

Для простого крепления монтажных компонентов внутри 482,6 мм (19") крепежной плоскости. Просто установить на профильную шину изнутри и защелкнуть.

#### Преимущества:

- Быстрая установка и монтаж вместо отдельных закладных гаек
- Встроенное контактирование для выравнивания потенциалов
- Готовый держатель 1 U с 3 закладными гайками согласно стандарту EIA 310
- Возможен многократный демонтаж и повторное использование

#### Материал:

– Листовая сталь, оцинкованная

#### Указание:

– Все корпуса в рамках программы поставок Rittal подготовлены в рамках допусков для применения 19" крепления. За применение в корпусах других производителей ответственность не несетя.

Резьба	Кол-во	Арт. №
M5	24 шт.	2090.000

#### Дополнительно необходимо:

- Крепежные винты, см. страницу 816
- Винты со шлицем "звездочка" 7094.130 см. страницу 816



### Закладные гайки M5/M6

Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,0 мм. В области жестких допусков следует использовать закладные гайки для профилей с толщиной листа 1,2 – 1,5 мм. По выбору с или без контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом.

#### Закладная гайка M5

Исполнение	Для толщины листа мм	Кол-во	Арт. №
с контактированием	0,8 – 2,0	50 шт.	2094.500
без контактирования	0,8 – 2,0	50 шт.	2092.500

#### Закладная гайка M6

Исполнение	Для толщины листа мм	Кол-во	Арт. №
с контактированием	0,8 – 2,0	50 шт.	2094.200
без контактирования	0,8 – 2,0	50 шт.	2092.200
с контактированием	1,2 – 1,5	50 шт.	2094.300
без контактирования	1,2 – 1,5	50 шт.	2092.300



# 19" монтажное оборудование

## Дюймовый монтаж



### Винты со шлицем "звездочка"

**M5 x 16 мм/M6 x 16 мм**

Для оптимального переноса крутящих моментов, повышения срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений.

**Комплект поставки:**

- 50 пластиковых подкладных шайб
- 50 крепежных винтов

	Размер отвертки	Кол-во	Арт. №
M5	Шлиц "звездочка" 25	50 шт.	<b>7094.130</b>
M6	Шлиц "звездочка" 30	50 шт.	<b>7094.140</b>



### Крепежные винты

**M5 x 16 мм/M6 x 16 мм**

Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.

**Комплект поставки:**

- 50 пластиковых подкладных шайб
- 50 крепежных винтов

Исполнение	Кол-во	Арт. №
Винт с крестообразным шлицем M5	50 шт.	<b>7094.120</b>
Винт с плоским шлицем M6	50 шт.	<b>7094.110</b>
Винт с крестообразным шлицем M6	50 шт.	<b>7094.100</b>



### Вставное крепление, 19"

Крепление состоит из разжимной гайки, которая вставляется спереди в квадратное крепежное отверстие и фиксируется крепежным винтом.

При затягивании винта гайка разжимается отверстия и фиксирует закрепляемые элементы. Диапазон толщины материала 1,2 – 4,5 мм. Винты с головкой со шлицем "звездочка", размер головки Т 30.

**Материал:**

- Листовая сталь

**Поверхность:**

- Оцинкованная

**Комплект поставки:**

- 50 разжимных гаек
- 50 крепежных винтов
- 50 пластиковых подкладных шайб

Размеры мм	Крепежный размер мм	Кол-во	Арт. №
M6 x 16	9,5 x 9,5	50 шт.	<b>2094.400</b>



### Пружинные гайки с винтами M6 x 10 мм для профиля с Т-образным пазом

Пружинные гайки позволяют гибко и надежно монтировать комплектующие на шины с Т-образным пазом.

**Комплект поставки:**

- 50 пружинных гаек
- 50 винтов 10 мм, самофиксирующихся

Исполнение	Кол-во	Арт. №
Крестообразный шлиц, M6	50 шт.	<b>7000.990</b>