

DKK двойной зажим

Двойной хомут DKK для крепления кабелей и жил



Преимущества

Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5
Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
Только для вертикального монтажа

Комплектация

Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Температурный диапазон:

при высоких нагрузках: +65 °C

при незначительных нагрузках: +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ДКК ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ

Артикул	Обозначение	Для кабелей Ø, мм	Длина x ширина x высота (мм)	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Last Update (28.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16