

## ERIC® H-D 7 для точёных контактов



Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

Компактная стандартная вставка имеет крученые контакты и подходит, например, для систем управления или станкостроения и приборостроения.

### Информация

Компактный силовой стандартный изолятор

Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками

Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Заземляющий контакт с винтовым зажимом

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка

Last Update (03.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-D 7 для точёных контактов

	промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 24 В ~/60 В -, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 А UL: 10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>
Материал:	PBT, полиэстер
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® H-D 7 для точёных контактов**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11250500	H-D 7 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1–7	10
11251500	H-D 7 BCM	Гнездо	Точёные	1–7	10

Last Update (03.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16