

MC 10.0 — крученые контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Модульные обжимные контакты 10.0 предназначены для максимального сечения проводов и силы тока, а их сопротивление составляет менее 1 мОм.

Информация

Обжимные контакты для максимальных сечений и токов
Посеребренные и пассивированные контакты



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Переходное сопротивление:

< 1 мОм

Материал:

Медный сплав, посеребрённые

Количество разъединений:

500

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

MS 10.0 — крученые контакты

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм ²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Штыревой контакт	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Гнездо	50	Ag	10

Last Update (09.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16

MC 10.0 — крученые контакты