

## POWERLOCK BOX C\*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

КОРОБКА POWERLOCK BOX 660 A, версия для слота 19 Zoll, безопасность за счет последовательного сопряжения и возможности блокирования коробки

### Информация

Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения



Водонепроницаемые



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон размеров резьбы

### Преимущества

Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

IP 20 класс защиты

Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

### Области применения

Альтернативные энергоустановки

Для подвижного и неподвижного распределения энергии

Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Last Update (11.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX C\*

### Характеристики

Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12  
Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно  
19" корпус высотой 2HE/2U

### Корпуса

Надежная крышка с уплотнением, дополнительно

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В
Номинальный ток, А:	Обжим, макс. 660 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Соединение обжимом: медь, посеребренная
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 35-240 мм <sup>2</sup>
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-25°C ... +85°C

### Note

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**POWERLOCK BOX C\***

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Тип A1, штекер, с крышкой			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Тип A6, гнездо			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5 мм (4x)	4+PE
Тип A6, гнездо, с крышкой			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE

Last Update (1.1.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX C\*

