SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Прокладка SILVYN® AFG-PA / AFW-PA представляет собой уплотнительное кольцо для использования с соединительным фланцем для больших диаметров

Время на монтаж

Износостойкие

Надёжность

Преимущества

Уплотнение увеличивает класс защиты IP для SILVYN® AFG-PA и SILVYN® AFW-PA

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® MAXI PA
Машиностроение
Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000781 ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000781 Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо для резьбовых штуцеров
Поставляемые цвета:	Цвет серый (RAL 7001) Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 54 IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Артикул	Номинальный размер	Штук/ед. упаковки
Уплотнение SILVYN® для AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved