

SILVYN® AMHW-M

SILVYN® AMHW-M — угловой фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость

Преимущества

Угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Для высоких механических нагрузок
Повышенная герметичность
Простой демонтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET
Машиностроение
Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
45° угловой 6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Technical Data

Last Update (06.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AMHW-M

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® AMHW-M

Артикул	Обозначение	Обозначение фирмы Anamet	SW и размер ключа, мм	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® AMHW-M 45°				
55503250	16 x 1,5	812.416.1	26	3/8"
55503251	20 x 1,5	812.420.1	29	1/2"
55503252	25 x 1,5	812.425.1	35	3/4"
55503253	32 x 1,5	812.432.1	45	1"
55503254	40 x 1,5	812.440.1	54	1 1/4"
55503255	50 x 1,5	812.450.1	62	1 1/2"
55503256	63 x 1,5	812.463.1	77	2"

Last Update (06.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16