

## SILVYN® DUO-M

Резьбовое соединение фитинга обеспечивает защиту кабеля от растягивающих усилий, идеально уплотняет и отличается стойкостью к УФ-излучению и воздействию погодных условий.

### Информация

Новый дизайн



Стойкий к УФ-лучам



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон размеров резьбы

### Преимущества

Простой демонтаж

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® HCC

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Кабельный ввод

Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом

Верхняя часть с защёлкой

### Примечание

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

## SILVYN® DUO-M

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Класс защиты:

IP 68

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® DUO-M**

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® HCC
61809220	13,5	5 - 12	24	52,1	9	20

Last Update (06.01.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16