

## SILVYN® FDG/FDHW/FDW

SILVYN® FDG/FDHW/FDW — фитинг для защитного рукава из литой стали для механических нагрузок



Износостойкие



Механическая стойкость

### Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
 Для высоких механических нагрузок  
 Повышенная герметичность  
 Простой демонтаж  
 угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
 SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG  
 HIPROJACKET  
 Машиностроение  
 Для применения в железнодорожном транспорте

### Конструкция

PG или NPT соединительная резьба  
 6-гранный промежуточный штуцер  
 Резьбовая втулка  
 Накладная гайка

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал:

Корпус резьбового соединения: литая оцинкованная

Last Update (04.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FDG/FDHW/FDW**

сталь, стойкая к коррозии, с оцинкованной  
и хромированной поверхностью.

Уплотнительное кольцо: полиамид; внутренняя втулка: сталь

Класс защиты:

IP 67

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

**Note**

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FDG/FDNH/FDW**

Артикул	Обозначение	Тип T & B	SW и размер ключа, мм	Внутренний Ø	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
<b>SILVYN® FDG</b>					
52004329	9	7360	23	10	5/16"
52004330	11	7361	24	11	3/8"
52004360	13,5	7362	24	11	3/8"
52004390	16	7363	30	14,5	1/2"
52004420	21	7364	36	20	3/4"
52004450	29	7365	46	25	1"
52004480	36	7366	55	33,5	1 1/4"
52004510	42	7367	60	38,5	1 1/2"
52004540	48	7368	80	49,5	2"
<b>SILVYN® FDG резьба NPT</b>					
52021580	1/2"	5331	26	11	3/8"
52021560	1/2"	5332	32	14,5	1/2"
52021570	3/4"	5333	41	20	3/4"
52021590	1"	5334	46	25	1"
52021600	1 1/4"	5335	55	33,5	1 1/4"
52021610	1 1/2"	5336	65	38,5	1 1/2"
52021611	2"	5337	80	49,5	2"
<b>SILVYN® FDHW 45° угловые</b>					
52004560	11	7341	26	11	3/8"
52004590	13,5	7342	26	11	3/8"
52004620	16	7343	32	14,5	1/2"
52004650	21	7344	36	20	3/4"
52004680	29	7345	46	25	1"
52004710	36	7346	55	33,5	1 1/4"
52004770	48	7348	75	49,5	2"
<b>SILVYN® FDHW 45° резьба NPT</b>					
52023290	1/2"	5341	28	11	3/8"
52021620	1/2"	5342	30	14,5	1/2"
52021630	3/4"	5343	41	20	3/4"
52021640	1"	5344	46	25	1"
52021650	1 1/4"	5345	55	33,5	1 1/4"
52021660	1 1/2"	5346	56	38,5	1 1/2"
52021661	2"	5347	75	49,5	2"

Last Update (04.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® FDG/FDNW/FDW**

Артикул	Обозначение	Тип T & B	SW и размер ключа, мм	Внутренний Ø	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® FDW 90° угловые					
52004790	11	7351	25	12	3/8"
52004820	13,5	7352	25	14,5	3/8"
52004850	16	7353	30	14,5	1/2"
52004880	21	7354	36	20	3/4"
52004910	29	7355	46	25	1"
52004940	36	7356	55	33	1 1/4"
52004970	42	7357	60	39	1 1/2"
52005000	48	7358	75	50	2"
SILVYN® FDW 90° резьба NPT					
52021670	1/2"	5351	28	11	3/8"
52021680	1/2"	5352	32	14,5	1/2□
52023440	3/4"	5353	36	20	3/4"
52021690	1"	5354	46	25	1"
52023830	1 1/4"	55	55	33,5	1 1/4"
52021710	1 1/2"	5356	60	38,5	1 1/2"
52021711	2"	5357	75	49,5	2"

Last Update (04.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
 PN 0456 / 02\_03\_16