

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M — угловой фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

### Информация

Очень экономичные

Угол 90° обеспечивает простой монтаж

Маленькая ед. упаковки



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Быстрый монтаж

Простое применение

Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене

Нет теряющихся частей

Новый дизайн, экономия места для монтажа

### Области применения

Машиностроение

Монтаж распределительных электрошкафов

Для подвижного применения

Для применения в ограниченном пространстве

Для силовых цепей

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

### Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям  
Однокомпонентный оптимальный дизайн  
Без галогенов и кадмия

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
90° угловые  
Специальная клеммная система

### Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки  
Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 66
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FLEXILOK 90° M**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M чёрный</b>					
68100100	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100105	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100110	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100115	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100120	32x1,5	16	FPAS 34	34,5	10
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M серый</b>					
68100125	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100130	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100135	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100140	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100145	32x1,5	16	FPAS 34	34,5	10

Last Update (10.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16