

## SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

### Информация

Очень экономичные  
Маленькая ед. упаковки



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простое применение  
Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене  
Нет теряющихся частей  
Новый дизайн, экономия места для монтажа

### Области применения

Машиностроение  
Монтаж распределительных электрошкафов  
Для подвижного применения  
Для применения в ограниченном пространстве  
Для силовых цепей

### Характеристики

Last Update (17.12.2020)  
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved  
Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)  
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK M

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям  
Однокомпонентный оптимальный дизайн  
Без галогенов и кадмия

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Однокомпонентный основной корпус  
Специальная клеммная система

### Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки  
Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP 66
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FLEXILOK M**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN FLEXILOK M черный</b>					
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500465	32x1,5	16	FPAS 34	34,5	10
<b>SILVYN FLEXILOK M серый</b>					
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500460	32x1,5	16	FPAS 34	34,5	10

Last Update (17.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
 PN 0456 / 02\_03\_16