

## SILVYN® FPAD-M

SILVYN® FPAD-M - IP66 conduit fitting with integrated cable strain relief for use with SILVYN® HCC and SILVYN® FPAS

### Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

### Преимущества

Быстрый монтаж

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Водонепроницаемый под давлением

Защита от вибрации

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Last Update (07.02.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAD-M

SILVYN® HCC  
SILVYN® FPAS

### Характеристики

Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам  
Резьбовой штуцер можно открыть с помощью отвертки

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с зубцами по диаметру  
Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения

### Technical Data

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Классификация ETIM 5:     | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава       |
| Классификация ETIM 6:     | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176<br>Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23  |
| Поставляемые цвета:       | Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам   |
| Материал:                 | PA 6.6 (полиамид) без галогенов  |
| Класс защиты:             | IP66 or IP68 depending on the fitting  |
| Температурный диапазон:   | от -30 до +100 °C  |

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FPAD-M**

| Артикул             | Метрическая резьба | Диапазон зажима, мм | Длина резьбы, мм | Подходят для SILVYN®<br>FPAS | Подходят для SILVYN®<br>HCC | Штук/ед. упаковки |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| SILVYN® FPAD-M IP68 |                    |                     |                  |                              |                             |                   |
| 61805109            | 16 x 1,5           | 4.0 - 10.0          | 8                | 16                           | -                           | 10                |
| 61805110            | 20 x 1,5           | 6.0 - 13.0          | 9                | 21                           | -                           | 10                |

Last Update (07.02.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16