SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT — резьбовой штуцер IP68/69 для SILVYN® FPAS

Информация
IP66
IP67
IP68 (2bar)
IP69

Максимальная защита от вибраций

Время на монтаж

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Расширенный температурный диапазон

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества
Быстрый монтаж
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Водонепроницаемый под давлением
Защита от вибрации

Last Update (10.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX NPT

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPAS
Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики
Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Nr. E308201

Конструкция
Соединительная резьба NPT
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с зубцами по диаметру

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® FPAX NPT

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
55507720	NPT 1/2"	21	10

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved