

SILVYN® HFX-V0

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиуретана

SILVYN® HFX-V0 — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов пожаростойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана

Информация

Hazard Level: HL 2



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Морозостойкие



Механическая стойкость



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

SILVYN® HFX-V0



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из полиуретана

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Металлические с полиуретановой оболочкой Огнестойкость по UL 94V-0
Температурный диапазон:	от -50 до +105 °C кратковременно до +125 °C

Note

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® HFX-V0

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30

Last Update (29.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16