

## SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из ПВХ, имеет разрешения UL/ CSA



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Износостойкие  
Повышенная прочность

### Области применения

Машиностроение  
Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Производство трансформаторов  
Для применения в железнодорожном транспорте  
Экспортеры

### Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем  
Оболочка из полимера

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HTDL

### Примечание

Размеры от 3/8" до 1 1/4" включительно с медной жилой для заземления. Прочный корпус из оцинкованной стальной ленты со специальной оболочкой из пластика, стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах по NEC 501-4B.

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Стандарты / Сертификаты соответствия:	UL 360 NEC 501-4B
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Металлические с ПВХ-оболочкой
Температурный диапазон:	от -40 до +105 °C кратковременно до +120 °C

### Note

\* Торговый продукт Lapp

Размеры 1 1/2" и 2" без медного проводника

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SILVYN® HTDL

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85	60
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110	60
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140	45
61814220	1"	26.8 x 33.1	170	30
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215	15
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61814250	2"	51.6 x 59.9	300	15

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16