

SILVYN® HW**Преимущества**

Угол 90° обеспечивает простой монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Герметизация

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HCC
Для монтажа в ограниченном пространстве

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Конструкция

Соединительная резьба PG
90° угловые
Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
Накидная гайка

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 65
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® HW

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® HCC
SILVYN® HW				
61794109	HW 7	36	8	13
61794110	HW 9	36	8	13
61794120	HW 11	43	10	16
61794130	HW 13,5	51	12	20
61794140	HW 16	64	14	25
61794150	HW 21	75	15	32

Last Update (22.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16