SILVYN® SCLX

SILVYN® SCLX — держатель защитного рукава SILVYN® HCC

Стойкий к УФ-лучам

Надёжность

Преимущества
Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
Защитный рукав фиксируется специальным ребром

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HCC
Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Конструкция
Многокомпонентный держатель для защитных рукавов, с резьбовым отверстием M5 для крепления
Крышка с соединительными пазами

Примечание
Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA6
Температурный диапазон:	от -30 до +70 °C

Note

Last Update (29.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SCLX

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® SCLX

Артикул	Обозначение
SILVYN® SCLX держатель рукава	
61814000	16
61814010	20
61814020	25
61814030	32
61814040	40
61814050	50
SILVYN® SCLX перемычка	
61814070	16
61814080	20
61814090	25
61814100	32
61814110	40
61814120	50

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved