

## SILVYN® US

SILVYN® US — вставка из никелированной латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
 Экономия пространства монтажа  
 Защита от вибрации  
 Для универсального применения

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
 SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU  
 Машиностроение  
 Техника эксплуатации и монтажа оборудования

### Характеристики

Компактная конструкция

### Конструкция

Соединительная резьба PG  
 6-гранный промежуточный штуцер

Last Update (09.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US

Резьбовая втулка  
Уплотняющий элемент  
Накидная гайка

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)
Класс защиты:	IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	PG резьба	Общая длина С мм	D (мм)	F мм	SW 1/2, мм	Внутренний диаметр, мм	Размер подходящего гофрорукава	PL_PRODUKT BEZIEHUNG2	PL_PRODUKT BEZIEHUNG3	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® US для SILVYN® AS</b>										
55502661	7	-	-	-	-	6,5	10	-	-	50
55502662	9	-	-	-	-	10	14	-	-	50
55502663	11	-	-	-	-	12,5	17	-	-	50
55502664	13,5	-	-	-	-	14,5	19	-	-	50
55502665	16	-	-	-	-	16	21	-	-	50
55502666	21	-	-	-	-	21,5	27	-	-	25
55502667	29	-	-	-	-	29	36	-	-	25
55502668	36	-	-	-	-	38	45	-	-	20
55502669	48	-	-	-	-	49	56	-	-	10
<b>SILVYN®US для SILVYN®AS-P</b>										
55502671	7	-	-	-	-	6	10	-	-	50
55502672	9	-	-	-	-	8,5	14	-	-	50
55502673	11	-	-	-	-	11,5	17	-	-	50
55502674	13,5	-	-	-	-	13,5	19	-	-	50
55502675	16	-	-	-	-	15,5	21	-	-	50
55502676	21	-	-	-	-	20,5	27	-	-	25
55502677	29	-	-	-	-	27,5	36	-	-	25
55502678	36	-	-	-	-	36,5	45	-	-	20
55502679	48	-	-	-	-	47,5	56	-	-	10
<b>SILVYN® US для SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU</b>										
55502680	7	-	-	-	-	6	10	-	-	50
55502689	9	-	-	-	-	8,5	14	-	-	50
55502682	11	-	-	-	-	11,5	17	-	-	50
55502683	13,5	-	-	-	-	13,5	19	-	-	50
55502684	16	-	-	-	-	15,5	21	-	-	50
55502685	21	-	-	-	-	20,5	27	-	-	25
55502694	29	-	-	-	-	27,5	36	-	-	25
55502687	36	-	-	-	-	36,5	45	-	-	20
55502688	48	-	-	-	-	47,5	56	-	-	10
<b>SILVYN® US</b>										
61795080	7	28	7	9,5	15 / 17	-	7 x 10	8 x 10	7 x 10	50
61795090	9	30	7	11,5	19 / 21	-	10 x 14	11 x 14	10 x 14	50
61795100	11	30	7	15,5	23 / 25	-	13 x 17	14 x 17	13 x 17	50

Last Update (09.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

Артикул	PG резьба	Общая длина С мм	D (мм)	F mm	SW 1/2, мм	Внутренний диаметр, мм	Размер подходящего гофрорукава	PL_PRODUKT BEZIEHUNG2	PL_PRODUKT BEZIEHUNG3	Штук/ед. упаковки
61795110	13,5	30	7	17	25 / 27	-	15 x 19	16 x 19	15 x 19	50
61795120	16	30	7	19	27 / 29	-	16 x 21	18 x 21	17 x 21	50
61795130	21	40	10	24	34 / 36	-	22 x 27	23 x 27	22 x 27	25
61795140	29	40	10	32,5	43 / 45	-	29 x 36	31 x 36	29 x 36	25
61795150	36	40	10	42	52 / 54	-	38 x 45	40 x 45	38 x 45	20
61795170	48	45	10	55	63 / 77	-	48 x 56	51 x 56	49 x 56	10

Last Update (09.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® US**

