

## SILVYN® US-M EE

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
Экономия пространства монтажа  
Защита от вибрации  
Для универсального применения  
Быстрый и простой монтаж

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® FPS  
SILVYN® FD-PU  
Машиностроение  
Техника эксплуатации и монтажа оборудования

### Характеристики

Компактная конструкция

### Конструкция

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US-M EE

Метрическая соединительная резьба  
6-гранный промежуточный штуцер  
Резьбовая втулка  
Уплотняющий элемент  
Накидная гайка

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180  
Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем  
Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

IP 54 (с SILVYN®FPS, FD-PU)

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SILVYN® US-M EE

| Артикул                            | Метрическая резьба | Внутренний диаметр, мм | Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU | Штук/ед. упаковки |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| SILVYN®US-M для SILVYN®FPS / FD-PU |                    |                        |                                |                   |
| 55502601                           | 10 x 1,0           | 6                      | 10                             | 50                |
| 55502602                           | 12 x 1,5           | 9                      | 14                             | 50                |
| 55502603                           | 16 x 1,5           | 11,5                   | 17                             | 50                |
| 55502604                           | 20 x 1,5           | 14,5                   | 21                             | 50                |
| 55502605                           | 25 x 1,5           | 19,5                   | 27                             | 25                |
| 55502606                           | 32x1,5             | 26,5                   | 36                             | 25                |
| 55502607                           | 40 x 1,5           | 35                     | 45                             | 20                |
| 55502608                           | 50 x 1,5           | 45,5                   | 56                             | 10                |
| 55502609                           | 63x1,5             | 45,5                   | 56                             | 10                |

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® US-M EE**

