


## SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, полистироловые контргайки с соединительной резьбой PG, для крепления кабельных сальников в высверленных отверстиях без резьбы



### Преимущества

Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

### Области применения

Для законтривания кабельных вводов SKINDICHT® при отверстиях без резьбы

### Конструкция

Соединительная резьба PG

### Примечание

При больших моментах затяжки и механических нагрузках мы рекомендуем контргайки SKINTOP® GMP-GL

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

Полистирол

Температурный диапазон:

от -20 до +70 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® GMK**

Артикул	Обозначение/Размер	Высота (мм)	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Last Update (11.08.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16