

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, пластиковый кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов
 Продление срока эксплуатации кабелей
 Функциональная надёжность
 Для защиты гибких кабелей

Области применения

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
 Ручные приборы
 Робототехника
 Для техники проведения массовых мероприятий
 Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Last Update (27.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений
Типы SKINTOP® BS M ISO с удлиненной соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
По запросу:	С редуцирующим уплотнительным кольцом
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M серебристо-серые						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M чёрные						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M светло-серые						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
SKINTOP® BS M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Last Update (27.07.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M

