

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, долговечный кабельный сальник с постоянной защитой от перегибов при высоких механических нагрузках

Информация

Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Стойкий к воздействию кислот



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Высокие механические нагрузки

Длительный срок эксплуатации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Высокая надёжность эксплуатации

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**Области применения**

В зонах с высокими требованиями по механической прочности

Передвижное электрооборудование

Строительные площадки

Машино- и станкостроение

Типичные области применения

- сталеплавильные, стекольные заводы
- цементные и керамические заводы
- литейное производство
- судостроение
- изготовление печей

Стандарты / Сертификаты соответствия

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

M32 x 1,5 по запросу

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR Спираль-пружина: из нержавеющей стали
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar IP 69
Температурный диапазон:	Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® BS-M МЕТАЛ / SKINTOP® BSR-M МЕТАЛ

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Thread length D mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	1 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Last Update (10.10.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16