

## SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, multiple sealing insert for optimal sealing when using pre-assembled cables

### Информация

New versions of the slotted sealing inserts cover pre-assembled cables with an outside diameter of 3-10 mm



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I  
 Easy insertion of pre-assembled cables (with fieldbus or RJ-45 connector) by slotted sealing  
 Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

### Области применения

For use in SKINTOP® cable glands  
 Can be used instead of the inner sealing insert  
 Распределительные электрошкафы  
 Пульты управления  
 Техника автоматизации

### Конструкция

Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I  
 Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

### Technical Data

Last Update (03.11.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
По запросу:	Специальные формы
Поставляемые цвета:	Черный, RAL 9005
Материал:	NBR
Класс защиты:	IP 54 IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® DIX-M AUTOMATION**

Артикул	Обозначение/Размер	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53440980	M 25	-	50

Last Update (03.11.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

