

SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, латунный кабельный сальник с контактом экрана с низким сопротивлением и гибким контактом для ЭМС с высокой проводимостью, легкая сборка

Информация

Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
Hazard Level: HL 3



CE



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение



Без галогенов



Надёжность



ЭМС

Преимущества

Без галогенов, самозатухающий

Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

Метро и поезда

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплётки

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Last Update (05.10.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

Техника измерения, управления и регулирования
Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0, уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS-NF-M SC

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Мин. Ø по оплётке, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53112531	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	33.0	7	50

Last Update (05.10.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

