

TI изолента

TI — самоамальгирующая лента для электрической изоляции, которая обеспечивает защиту от коррозии, старения и химикатов.



Термостойкие



Стойкий к коррозии



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

Преимущества

Защита от коррозии

Стойкие к старению, прочные

Химическая стойкость

Не клеящаяся, нет отходов

Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.

Области применения

Изоленты и самоамальгирующая лента

Для герметизации соединений и дополнительной защиты от влаги

Для соединения в жгуты нескольких пучков проводов (напр. в автомобильной промышленности)

Уплотнение оболочки до 3/8" практически для всех материалов

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Поставляемые цвета:

Белый

Материал:

Неклеящаяся лента из фторполимера

Температурный диапазон:

-240 °C to +250 °C

Note

Last Update (29.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

TI изолента

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

TI Изолента

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм)	Материал	Штук/ед. упаковки
61713080	Изоляционная лента TI 1212	белый	12.0 x 12.0 x 0.1	PTFE	10

Last Update (29.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16