PT маркировочные манжеты

Преимущества
Гибкая конструкция манжеты обеспечивает ее простой монтаж на жиле.

Области применения
Эти закрытые прозрачные манжеты с выемкой используются для крепления ярлыков PF.
Ярлык PF можно вставить в маркировочные манжеты PT как до, так и после того, как манжета будет закреплена на кабеле.
Ярлык просто задвигается в манжету.
Маркировка жил кабелей до их монтажа

Характеристики
Стойкие к УФ- и гамма-лучам

Конструкция
Сечения: 0,25 - 70 мм²

Technical Data

Примечание:	Стойкость: самозатухающие, стойкие к гамма- и УФ-лучам
Материал:	Мягкий ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона
Температурный диапазон:	от -30 до +70 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

PT маркировочные манжеты

Артикул	Ширина x Длина (мм)	Для кабелей Ø, мм	Область применения, Ø мм	Для сеч. мм²	Кол-во полосок
61823020	15.0 x 6.5	4.0 - 10.0	4 - 10	2.5 - 16	100

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved