ÖLFLEX® STAGE BK

Новая конструкция силовых кабелей для техники проведения массовых мероприятий

Информация
Пригоден для применения вне помещений
Пригоден для применения вне помещений

Стандарты / Сертификаты соответствия
Многостороннее применение благодаря возможности применения вне помещений
Особо гибкие, простой монтаж при ограниченном пространстве
Гибкие при низких температурах -30°C
Для подвижного применения, хорошо наматываются и разматываются

Области применения
Силовые кабели и кабели управления для сценической техники с наружной оболочкой чёрного цвета
Кабели были специально разработаны для силовых цепей в осветительной технике

Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Конструкция
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. 5/IEC 60228 кл. 5
Изоляция жил на основе ПВХ-пластиката, гибкий при низких температурах
Повивная скрутка жил
Наружная оболочка из морозостойкой смеси на основе ПВХ-пластиката черного цвета

Technical Data

Маркировка жил:	Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-1 + жила заземления ж/з
На основе стандарта:	На основе стандарта EN 50525-2-51

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

ÖLFLEX® STAGE BK

Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 4 x D Ограниченная подвижность 15 x D
Номинальное напряжение:	U_0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение:	4000 В
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -30 до +70 °C Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины: (100, 500, 1000 м)
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® STAGE BK

Артикул	Количество жил и сеч. в мм²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® STAGE BK				
3036877	13G1,5	13.2	187,6	325
3036879	13G2,5	16.3	312	482
3036878	17G1,5	14.8	244,6	407
3036880	17G2,5	18.2	408	639

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved