

ÖLFLEX® TRUCK REFLEX FLRY11Y

Информация

Рефлектирующие



Преимущества

Соответствует значениям по отражению по § 51a/7 StVZO соотв. DIN 67520 ч. 2 для грузовиков по перевозке длинномерных грузов

Области применения

В соотв. с ECE-R 118.01

Грузовики для перевозки длинномерных грузов

Характеристики

Стойкие к УФ-лучам

Прочные при низких температурах

Стойкие к маслам, любой погоде и химическим веществам

Стойкие к гидролизу и микробам

Стандарты / Сертификаты соответствия

ISO 4141 и DIN/ISO 6722

Конструкция

Жилы из лужёных медных проволок

Обмотка рефлектирующей плёнкой

Наружная оболочка из специального полиуретана

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил:

ISO 4141-3

Сопrotивление изоляции:

10 МОм x км

Ёмкость пары:

ёмкость между жилами макс. 50 пФ/м и между одной жилой и остальными макс. 100 пФ/м

Конструкция жилы:

Жилы из медных тонких проволок по DIN/ISO 6722

Минимальный радиус изгиба:

12 x D

Last Update (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK REFLEX FLRY11Y

Номинальное напряжение:	60 V
Испытательное напряжение:	5 кВ эффективная величина мин. 5 мин.
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +85 °C Область применения, класс А

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ÖLFLEX® TRUCK REFLEX FLY11Y

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® TRUCK REFLEX FLY11Y					
7027039	4 x 1,0	8	белый/черный/ красный/коричневый	38,4	85
7027040	7 x 1,5	9.9	белый/черный/желтый/красный/зелёный/коричневый/голубой	100,8	163
7027043	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	15.4	белые с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5 мм ² =№ 1-3,5-8,10-12; сеч. 2,5 мм ² =№ 4, 9, 13; сеч. 1,5 мм ² =№ 14, 15	244,8	360

Last Update (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16